

# MH CHOC FLASH

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT CHOC FAÇADES, SOLS, TOITS À EFFET RÉMANENT

## PRÉSENTATION

**Nettoyant et désinfectant** CHOC élaboré avec des additifs permettant un **effet immédiat** sur une multitude de salissures. Destiné à **résoudre tous les problèmes de nettoyage difficile en extérieur et intérieur**.

Efficacité rapide : Quelques secondes.

**MH CHOC FLASH** possède un **effet rémanent** qui permet de protéger les supports des mousses et lichens **durant 2 ans minimum**.

## DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement conçu pour l'élimination des salissures sur les murs extérieurs et intérieurs, quel que soit le matériau :

- Enduit, Crépis, Pierre, Chaux, Peinture, Revêtements hydrauliques, RPE, Brique, Bois, Tuile, PVC, etc.

Permet l'élimination des **salissures dues à la pollution** (hydrocarbures, fumées ... ) ou à **tous types d'algues**, de mousses ou lichens ... Très efficace sur les sols extérieurs, élimine efficacement les salissures, les mousses, sur :

- La pierre, Les dallages, Les terrasses aux abords de la maison.

MH CHOC FLASH est conforme aux critères d'application sur les **monuments historiques**.

**Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999** modifié relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (**rinçage obligatoire si contacts alimentaires**).

## CONSEILS D'EMPLOI

**MH CHOC FLASH** est un **produit concentré** diluable à l'eau en fonction de la difficulté de nettoyage mais peut être utilisé pur pour obtenir son efficacité maximale.

S'emploie à la brosse ou au pulvérisateur (**en pulvérisation jusqu'à saturation du support**). Laisser agir quelques minutes (environ 10 min.). **Brosser avant application si support encrassé**. Rinçage conseillé mais **pas obligatoire**.

Consommation : Environ 1 Litre de solution pour 3 à 6 m<sup>2</sup>.  
Toujours faire un essai préalable.

Stocker dans de bonnes conditions MH CHOC FLASH **conserve ses qualités optimales pendant 6 mois**.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Porter des gants en caoutchouc, des lunettes, et des vêtements protecteurs.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, et le cas échéant, consulter un spécialiste. Eviter de respirer les vapeurs.

Eviter le contact avec les Métaux légers, gouttières teintées (Al, Zn, Galva, Sn): (Dégagement d'hydrogène) et autres produits acides. Ne pas mélanger avec :

- Des produits acides
- À réaction acide
- Ammoniac

