

# MH DECAP PEINT

## SUPER DÉCAPANT PEINTURE GÉLIFIÉ NOUVELLE GÉNÉRATION

### PRÉSENTATION

**Super décapant gélifié nouvelle génération** est destiné au décapage de **peintures du bâtiment, de colles, et de vernis**. Il **ne coule pas**, sa viscosité est adaptée pour les **surfaces verticales** et évite les éclaboussures. Son action est **rapide**. Il est exempt de Chlorure de méthylène. Il est **BIODEGRADABLE, NON TOXIQUE ET ININFLAMMABLE**.

### DOMAINES D'APPLICATION

Super décapant gélifié nouvelle génération est efficace pour peintures de types : acryliques, alkydes, glycéros, pliolite, polyuréthane sur support :

- Béton, Ciment, Métal, Bois

Il sera utilisé efficacement pour l'entretien des échafaudages, des brosses, des rouleaux, et le nettoyage des tâches de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Mélange de solvants nouvelle génération

Consistance : Gel

Couleur : Incolore à Jaune clair

Densité : 1,08 +/- 0,05

pH : 4 +/- 0,5

Températures limites d'application : + 5°C à + 45°C

### CONSEILS D'EMPLOI

Préparation des supports : Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Mise en œuvre : Super décapant gélifié nouvelle génération est prêt à l'emploi. Agitez le bidon avant emploi et mettre des gants. Imprégner soigneusement en couche épaisse sur le sol ou sur les murs à traiter au moyen d'une brosse, d'un rouleau. Sur un support en bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois. Sur des supports fragiles ou délicats faire un essai au préalable.

Application : Laisser agir 20 à 40 minutes selon l'épaisseur du feuil de peintures à décaper. Retirer à la spatule les résidus dissous. Bien rincer à l'eau. Totalement hydrosoluble, un rinçage à l'eau permet d'entraîner efficacement les résidus de décapage et évite l'apparition d'auréoles ou de taches. Le nettoyage du matériel se fera à l'eau immédiatement après utilisation.

Recommandation : ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Consommation : Feuil tendu : de 0,3 à 0,4 kg au m<sup>2</sup>.

Revêtement épais : de 0,4 à 0,8 kg au m<sup>2</sup>.

Finition : Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conservation : 24 mois.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ



Super décapant gélifié nouvelle génération est irritant pour les yeux et la peau, le port des gants et des lunettes est recommandé pour manipuler ce produit. En cas de contact avec la peau et les yeux, se laver immédiatement à l'eau. Il est ininflammable.

UFI : XXQG-03YF-X20M-SFC2

[www.mh-industrie.com](http://www.mh-industrie.com)

