

# MH DECAP TOIT

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOITURES À LARGE SPECTRE CONCENTRÉ

## PRÉSENTATION

Produit liquide alcalin concentré à large spectre, diluable à l'eau.

Spécialement formulé pour tous les **problèmes de nettoyage difficile des toitures.**

S'utilise dans les cas de nettoyage en profondeur.

## DOMAINES D'APPLICATION

Permet l'élimination des **salissures dues à la pollution (hydrocarbures, fumées ... ) ou à tous types d'algues, de mousse, de champignons ou lichens ...**

S'utilise sur les tuiles terres cuites ou béton, les ardoises, le fibrociment, la pierre, le béton ...

## CONSEILS D'EMPLOI

S'emploie au pulvérisateur jusqu'à saturation sur support humidifié au préalable.

Diluer 1/1 à 1/3 avec de l'eau.  
(1 volume de produit + 1 à 3 volumes d'eau)

Laisser agir quelques minutes. **Meilleurs efficacité avec le système Rotabuse.**

Si vous appliquez un hydrofuge incolore ou coloré **rincer jusqu'à ce que le support ne glisse plus.**

Consommation : 1 litre de produit dilué pour 3 à 6 m<sup>2</sup> en fonction du degré de salissure.

Conservation : 24 mois.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Produit à usage professionnel.

**Produit très alcalin, attaque la peau et les muqueuses a manipuler obligatoirement avec des gants et lunettes. Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer les peintures.**

En cas de projection, rincer immédiatement.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Eviter le contact avec les Métaux légers (Al, Zn, Galva, Sn).



UFI : VPGG-G3W9-1204-SEKV

[www.mh-industrie.com](http://www.mh-industrie.com)

